

## Procédure d'installation de v-Jemaf 7 sous Linux / Debian

Cette procédure a été mise en œuvre avec succès sous Ubuntu 14.04 et peut être généralisée à d'autres variantes de Linux (cf. la description des étapes de l'installation).

1. Installer le serveur « XAMPP pour Linux » depuis <https://www.apachefriends.org/fr/download.html> appropriée à la version d'Apache compatible de votre installation Linux
2. Installer XAMPP et préparer l'accueil de JEMAF en passant les commandes suivantes en mode terminal depuis le dossier du fichier téléchargé :

```
sudo chmod 755 xampp-linux-*installer.run
```

```
sudo ./xampp-linux-*installer.run
```

```
sudo mkdir /opt/lampp/htdocs/JEMAF
```

```
sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs
```

3. Télécharger V-Jemaf 7 sur <https://jemaf.fr/v-jemaf>, puis copier le contenu du dossier htdocs/www dans le dossier /opt/lampp/htdocs/JEMAF
4. Ré-exécuter la commande suivante en mode terminal pour autoriser les paramétrages :

```
sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs
```

À chaque démarrage du PC, il sera nécessaire de démarrer le serveur XAMPP. Pour cela, il faudra exécuter les commandes suivantes en mode terminal :

```
sudo service apache2 stop
```

```
sudo /opt/lampp/lampp start
```

Désormais, JEMAF est accessible depuis votre explorateur Internet (exemple : Firefox) à <http://localhost/JEMAF/v-jemaf-6/accueil>

Pour toute question relative à cette installation, n'hésitez pas à contacter [jph.lebrat@gmail.com](mailto:jph.lebrat@gmail.com).